

Серия выдувных установок Accu1 9218 – это экономичные при применении и высокопроизводительные установки, предназначенные для монтажа всех видов задувных волокнистых материалов (эковата, стекловата, минералвата).

Accu1 9218 – профессиональная многофункциональная выдувная установка, по очень привлекательной цене, которая имеет сертификат соответствия российским стандартам.

Выдувные машины AccuOne являются самым надежным и наиболее производительным оборудованием, в которое можно инвестировать.

Это самая простая модель серии Accu1 9218. На кабельном управлении, без вольтметра, без счетчика часов работы, но такой же производительностью и по очень низкой цене.



Производительность	кг/ч
Эковата	750
Стекловолокно	155
Каменная вата	250

Преимущества:

- Соответствует европейским и российским стандартам.
- Простая и модульная конструкция позволяет быстрому доступу для ремонта и сервиса.
- Гарантия 1 год (кроме быстроизнашиваемых деталей).
- Детальная инструкция на русском языке.
- Регулируемая заслонка – точное дозирование материала.
- Мощная и надежная воздуходувка.
- Переработка всех видов сыпучих утеплителей.
- Качество соответствует цене!!!

Производительность: 750 кг/ч	Мощность: 2,25 кВт	Компрессоры: 1,5 кВт (3-х ступ.)	Мощн. двигателя: 0,75 кВт
Размеры: ШхДхВ см 51 x 61 x 122	Масса: 103 кг	Емкость бункера: 0,23 м ³	Выпускной штуцер: 63 мм
Управл. установкой: Кабельное управление	Высота подъема: 20-25 м	Дальность: 100 м	Давление на выходе: 335 мбар

Модульная конструкция:

- Цельнометаллическая стальная конструкция
- Надежный загрузочный бункер
- 1 л.с. TEFC приводной двигатель (электродвигатель закрытого типа с вентилярным охлаждением)
- Система ворошилок - для лучшего распушения
- Встроенная углубленная панель управления
- Ограниченное количество подвижных и электронных деталей способствует длительной работе без поломок и простоев

Выдувная установка Accu1 9218
и комплект для сухого и влажного монтажа на выбор

№	Наименование	Кол-во шт./м.
1	Установка Accu1 9218 / 220 В / 2,25 кВт, 750 кг/ч	1 шт.
•	Шланг ПУ Ø63 мм, длин. 30 м	1 шт.
•	Дистанционный кабель управления длиной 30 м.	1 шт.

Для монтажа сухим методом, так же предлагаем следующие аксессуары:

2	Шланг (Mark-2) ПЭ Ø50 мм, длин. 15 м	1 шт.
3	Шланг (Mark-2) ПЭ Ø63 мм, длин. 15 м	1 шт.
4	Антистатическая труба Ø50 мм, длиной 3м	1 шт.
5	Выдувная игла Ø50 мм, длиной 135 см	1 шт.
6	Переходник Ø63>50 с 2-мя зажимами	1 шт.
7	Соединитель Ø63 мм с 2-мя зажимами	1 шт.
8	Вентилируемое поворотное сопло Ø63 мм с фиксатором	1 шт.
9	Насадка-фреза Ø106,5 мм	1 шт.

Комплект оборудования для сухого монтажа сухим методом

10	Водяной насос, диафрагменный, 20 bar	1 шт.
11	Шланг высокого давления, L-20 м	1 шт.
12	Насадка для влажного напыления с 3-мя форс. Ø63 мм	1 шт.
13	Электрический скребок, шириной 690 мм	1 шт.

- ❖ Выдувная установка и аксессуары в наличии на складе.
- ❖ Большой выбор дополнительного оборудования для сухого и влажного монтажа.
- ❖ Гарантия на выдувную установку на 1 год.
В наличии на складе более 70 наименований оригинальных запасных частей.
- ❖ Компания Эковата – крупнейшая в Поволжье производитель целлюлозного утеплителя Эковата GreenWool (г.Канаш, Чувашская Республика)
Прямые поставки от производителя.
Европейская линия Макрон (Финляндия). Единственная компания в Поволжье, который, производит Эковату на профессиональной, автоматизированной линии Макрон.
Мы работаем с 1993 года. Выпускаем Эковату только высокого качества.
Доставим Ваш заказ своим автотранспортом или организуем доставку по доступным ценам.